

Trzewiki ochronne Losangeles

Trzewiki ochronne



Galeria Produktu



Trzewiki ochronne, całskórzane.

TRZEWIKI OCHRONNE CAŁOSKÓRZANE, MICHELIN
PODESZWA

S3 HRO SRC Z PODNOSKIEM KOMPOZYTOWYM,
KEVLAROWA WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA,
SKÓRA HYDROFOBOWA

ROZMIARY 39-48

NORMY EN ISO 20345-2011

CHOLEWKA licowa skóra bydlęca , lakierowana, o
grubości 1,8-2,0 mm

Uwaga: górna część cholewki buta nie może mieć
kontaktu z agresywnym kwasem lub zasadą

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina
MESH



WKŁADKA WEWNĘTRZNA

HI-POLY -anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna

PODESZWA MICHELIN -PU/GUMA-HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 st C), odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa

TRZEWIKI OCHRONNE
CAŁOSKÓRZANE, MICHELIN® PODESZWA



LOS ANGELES

6440



TRZEWIKI OCHRONNE
CAŁOSKÓRZANE, MICHELIN® PODESZWA



LOS ANGELES

6440

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| KOD | 6440-53 | PODSZEWKA | laminowana oddychająca tkanina MESH |
| WERSJA | S3 HRO SRC - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, skóra hydrofobowa | WKŁADKA WEWNĘTRZNA | HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna |
| ROZMIARY | 39 - 48 | PODESZWA | MICHELIN®-PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa |
| NORMY | EN ISO 20345:2011 | | |
| CHOLEWKA | skóra bydlęca, lakierowana, o grubości 1,8 - 2,0 mm | | |
| UWAGA | górną część cholewki buta nie może mieć kontaktu z agresywnym kwasem lub zasadą! | | |

